Alambre Pulido



Alambre de acero en bajo, medio o alto carbono con un acabado pulido resultado del trefilado limpio y consistente de alambrones alto o bajo carbón.



CARACTERÍSTICAS

- Variedad en grados de acero
- Aceros: 1005, 1006, 1008 y 1010
- Diámetro de hasta 25.4 mm

VENTAJAS

- Propiedades mecánicas de acuerdo a especificación
- Sin fosfato
- Capa lubricante baja de fácil remoción
- Acabado limpio

ALAMBRE PULIDO

Producto	Medidas
Alambre Pulido Industrial	De acuerdo a la necesidad del cliente calibres ASWG o diámetros exactos.
Alambre Pulido Acabado Brillante	De acuerdo a la necesidad del cliente calibres ASWG o diámetros exactos.
Alambre Acabado Brillante PQ	De acuerdo a la necesidad del cliente calibres ASWG o diámetros exactos.

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Bajo Carbono	Diámetros desde .2 mm (0.008”) hasta diámetros de 25.4 mm (1”)
Alto Carbono	Diámetros desde .0.96 mm (0.037”) hasta diámetros de 12.7 mm (0.500”)

NORMA DE FABRICACIÓN

ASTM–A 227-A 228-A 510